



KARTA KATALOGOWA

Buty całotworzywowe bezpieczne z poliuretanu z metalowym podnoskiem

Model 1042
PN-EN ISO 20345, S4, CI, SRC



Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- podeszwa z litego poliuretanu o wysokiej odporności na ścieranie i rozdieranie
- cholewa wykonana z poliuretanu komórkowego o wysokiej elastyczności
- samoczyszcząca i antypoślizgowa podeszwa – klasa SRC
- odporne na działanie oleju napędowego, rozcieńczonych kwasów i zasad, oleju roślinnego oraz detergentów
- podeszwa odporna na temperaturę do 150°C w krótkotrwałym kontakcie
- lekkość i elastyczność
- bardzo dobre właściwości izolacyjne – zapobiegają przegrzewaniu a także wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i zimnym środowisku pracy
- cholewa posiada dodatkową linię umożliwiającą jej skrócenie
- wysoka trwałość i wytrzymałość
- odporność na bakterie i drobnoustroje
- absorbująca wilgoć, antybakteryjna wyściółka z materiału Sanitized®. Doskonale pochłania pot oraz zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów
- łatwe zdejmowanie obuwia
- antyelektrostatyczne
- pochłania energię w części piętowej chroniąc układ kostny użytkownika przed nadmiernym obciążeniem
- wysoki komfort użytkowania
- stabilna podeszwa i ergonomiczna konstrukcja cholewy
- z metalowym podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią 200J
- izolacja spodu od zimna – CI
- łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
- obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 36 do 48
- **zastosowanie:** szczególnie zalecane w budownictwie, rolnictwie i leśnictwie, hodowli zwierząt, ogrodnictwie, sadownictwie, cukrowniach, polecany także dla wędkarzy i myśliwych